

ULTRA LIFE

Durata superiore e garanzia di 4 anni



4

Garanzia OSRAM 4 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia



Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE (www.osram.it/am-garanzia). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	Lampada alogena	64150ULT	68 W ⁴⁾	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H4 ²⁾	Lampada alogena	64193ULT	75 / 68 W ⁴⁾	12.0 V	
ULTRA LIFE H7 ³⁾	Lampada alogena	64210ULT	58 W ⁴⁾	12.0 V	55 W
ULTRA LIFE H11	Lampada alogena	64211ULT	62 W ⁴⁾	12.0 V	55 W

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	Durata
		Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	1200 hr
ULTRA LIFE H4 ²⁾	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr ⁵⁾
ULTRA LIFE H7 ³⁾	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr
ULTRA LIFE H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	1000 hr

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	2000 hr	HAL	H1	09-07-2024	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156
ULTRA LIFE H4 ²⁾	700 / 3000 hr ⁵⁾	HAL	H4	09-07-2024	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124

Scheda della famiglia di prodotto

		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ULTRA LIFE H7 ³⁾	1500 hr	HAL	H7	09-07-2024	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558
ULTRA LIFE H11	2000 hr	HAL	H11	09-07-2024	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ULTRA LIFE H1 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H4 ²⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H7 ³⁾	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H11	No declarable substances contained	In work

1) Lampada conforme alle normative ECE R 37 e SAE (DOT)
2) Con coperchio argentato
3) Lampada conforme alle normative ECE R 37 e SAE (DOT)/Con coperchio argentato
4) Massima
5) Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

