

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti
Scopri le lampade OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati.
Sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM, da un'ampia
scelta di prodotti e possono essere usate per l'illuminazione
della strumentazione e degli interruttori.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Numero d'ordine | 2721MFX |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampade ausiliarie |


Dati elettrici

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Max potenza assorbita | 1,2 W |
| Tensione nominale | 12.0 V |
| Potenza nominale | 1.20 W |
| Tensione di prova | 13,5 V |
| Tolleranza della potenza in ingresso | ±10 % |

Dati fotometrici

| | |
|----------------------------|--------|
| Flusso luminoso | 6,4 lm |
| Tolleranza flusso luminoso | ±25 % |

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 5 mm |
| Peso prodotto | 1.16 g |
| Lunghezza | 23.5 mm |

Colori e materiali

| | |
|----------------|----------|
| Colore attacco | Blu luce |
|----------------|----------|

Durata

| | |
|-----------------------|--------|
| Durata B3 | 500 h |
| Durata rispettando Tc | 2000 h |

Scheda prodotto

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma) | BX8.5d |
|----------------------------------|--------|

Caratteristiche

| | |
|--------------------|---------|
| Spessore della PCB | 1,25 mm |
| Tecnologia | AUX |

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|------------------------|---|
| Categoria ECE | - |
| Marchi di approvazione | - |

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|---------|
| Numero d'ordine | 2721MFX |
|-----------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 03-07-2024 |
| Primary Article Identifier | 4008321018625 4008321297150 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |


Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321297150 | OSRA2721MFX | - | - | - |
| 4008321297167 | OSRA2721MFX | - | - | - |
| 4008321297150 | OSRA2721MFX | - | - | - |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321297150 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX | Disimballato 1 | - x - x - | | |
| 4008321297167 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX | Astuccio 10 | 46 mm x 29 mm x 112 mm | 0.15 dm ³ | 23.00 g |
| 4008321297174 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX | Cartone di spedizione 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 143.00 g |

Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM