

TRUCKSTAR PRO

La più brillante lampada alogena OSRAM per camion



Durata fino a 2,5 volte più lunga

Tempi di fermo e costi del parco mezzi ridotti rispetto alle lampade standard



Fino al 120% di luminosità in più

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Elevatissima resistenza alle vibrazioni

Adatto per applicazioni pesanti



Le lampade alogene e di segnalazione per camion più potenti di OSRAM

Scopri TRUCKSTAR PRO: le lampade alogene e di segnalazione per camion più luminose di OSRAM con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con una durata estremamente lunga, fino al 120% di luce in più rispetto alle lampade standard e un'elevata resistenza alle vibrazioni, queste lampade 24 volt sono ideali per i conducenti professionisti riducendo i tempi di fermo e i costi del parco veicoli. Grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni, le lampade TRUCKSTAR PRO sono adatte anche per applicazioni gravose. Grazie alla loro straordinaria luminosità e alla durata fino a 2,5 volte maggiore rispetto alle lampade standard, le lampade migliorano la tua sicurezza durante la guida su strada.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici				Dati fotometrici
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
TRUCKSTAR PRO H1	64155TSP	Lampada alogena	84 W ¹⁾	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	64156TSP	Lampada alogena	84 W ¹⁾	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H4	64196TSP	Lampada alogena	85 / 80 W ¹⁾	24.0 V	75/70 W	28,0 V	1900/1200 lm
TRUCKSTAR PRO H7	64215TSP	Lampada alogena	75 W ¹⁾	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	64216TSP	Lampada alogena	80 W ¹⁾	24.0 V	70.00 W	28,0 V	1600 lm

Descrizione del prodotto	Tolleranza a flusso luminoso	Dimensioni e peso		Durata		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
		Lunghezza	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Attacco (denominazione da norma)	Tecnologia
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	67.5 mm	9 mm	600 h	1200 h	P14.5s	HAL
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	42.0 mm	12.0 mm	600 h	1200 h	PK22s	HAL
TRUCKSTAR PRO H4	±15 / ±15 %	82.0 mm	16.5 mm	140 / 450 h ²⁾	300 / 1000 h ²⁾	P43t	HAL
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	59.0 mm	12.0 mm	500 h	1000 h	PX26d	HAL
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	67.0 mm	12.0 mm	500 h	1000 h	PGJ19-2	HAL

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TRUCKSTAR PRO H1	H1	06-03-2024	4008321784179 4008321784209 4008321851765 4052899413832 4052899414037 4052899413931 4052899499720 4052899529229 4062172159432 4062172174657 4062172216555 4062172218771 4062172232319 4062172285117 4062172216531 4062172388184	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TRUCKSTAR PRO H3	H3	08-03-2024	4008321784261 4008321784292 4008321784247 4008321851901 4008321892720 4052899413856 4052899414051 4052899413955 4058075021952 4052899481893 4052899481916 4052899481954 4062172027410 4062172159401 4062172285933 4052899481930	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H4	H4	08-03-2024	4008321785046 4008321785022 4008321785077 4052899413870 4052899414075 4052899413979 4052899476066 4062172150491 4062172150439 4062172387514	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H7	H7	06-03-2024	4008321785091 4008321785114 4008321855954 4008321855978 4008321855930 4052899413818 4052899414013 4052899413917 4052899476042 4062172150521 4062172150453 4062172387637	No declarable substances contained
TRUCKSTAR PRO H11	H11	06-03-2024	4008321832412 4052899904644 4008321832368 4052899904804 4052899413894 4052899413993 4052899414099 4052899499409 4008321832399 4062172150552 4062172150477 4062172387798	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
TRUCKSTAR PRO H1	In work
TRUCKSTAR PRO H3	In work
TRUCKSTAR PRO H4	In work
TRUCKSTAR PRO H7	In work
TRUCKSTAR PRO H11	In work

1) Massima

2) Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP
	360 Degree Image TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

