Scheda della famiglia di prodotto

# ORIGINAL - METAL BASE

Ricambio originale

## I ricambi originali economicamente convenienti per mezzi pesanti

Scopri le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in metallo: ricambi originali di qualità per lampade a 24 V. Grazie all'ampia gamma di prodotti, possono essere usate per applicazioni diverse: come luci di posizione e di parcheggio, come indicatori di direzione, luci di arresto, fendinebbia, luci di retromarcia, della targa e luci di posizione laterali.


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Dati tecnici

| | Informazioni sul prodotto | | Dati elettrici | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Numero d'ordine** | **Applicazione (categoria e prodotto)** | **Max potenza assorbita** | **Tensione nominale** | **Potenza nominale** | **Tolleranza della potenza in ingresso** | **Tensione di prova** |
| ORIGINAL - METAL BASE 3797 | 3797 | Lampade ausiliarie | 3 W | 24.0 V | 2.00 W | ±15 % | 28,0 V |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W | 64138 | Lampade ausiliarie | 28 W | 24.0 V | 21.00 W | ±5 % | 28,0 V |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | 7537 | Lampade ausiliarie | 28 / 10 W | 24.0 V | 21/5 W | ±6 / ±10 % | 28,0 V |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W | 7511 | Lampade ausiliarie | 28 W | 24.0 V | 21.00 W | ±6 % | 28,0 V |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W | 5637 | Lampade ausiliarie | 12,5 W | 24.0 V | 10.00 W | ±10 % | 28,0 V |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W | 5626 | Lampade ausiliarie | 7 W | 24.0 V | 5.00 W | ±10 % | 28,0 V |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W | 5627 | Lampade ausiliarie | 7 W | 24.0 V | 5.00 W | ±10 % | 28,0 V |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W | 3930 | Lampade ausiliarie | 5 W | 24.0 V | 4.00 W | ±10 % | 28,0 V |
| ORIGINAL - METAL BASE 7529 | 7529 | Lampade ausiliarie | 15 W | 24.0 V | 15.00 W | ±10 % | 28,0 V |

| | Dati fotometrici | | Dimensioni e peso | | Durata | | Dati di prodotto aggiuntivi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Flusso luminoso** | **Tolleranza flusso luminoso** | **Lunghezza** | **Diametro** | **Durata B3** | **Durata rispettando Tc** | **Attacco (denominazione da norma)** |
| ORIGINAL - METAL BASE 3797 | 17,5 lm | ±30 % | 23.9 mm | 9 mm | 1000 h | 2000 h | BA9s |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W | 600 lm | ±15 % | 38.9 mm | 9 mm | 150 h | 400 h | BAY9s |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | 440/40 lm | ±15 / ±20 % | 52.5 mm | 27.0 mm | 65 / 600 h | 600 / 1600 h | BAY15d |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W | 460 lm | ±15 % | 52.5 mm | 26.5 mm | 200 h | 400 h | BA15s |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W | 125 lm | ±20 % | 37.5 mm | 16.0 mm | 400 h | 800 h | BA15s |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W | 50 lm | ±25 % | 37.5 mm | 16.0 mm | 80 h | 250 h | BA15d |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W | 50 lm | ±20 % | 37.5 mm | 16.0 mm | 500 h | 1000 h | BA15s |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W | 35 lm | ±20 % | 27.4 mm | 8.8 mm | 550 h | 1000 h | BA9s |
| ORIGINAL - METAL BASE 7529 | 210 lm | ±25 % | 46.5 mm | 25.0 mm | 100 h | 300 h | BA15s |

| | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Tecnologia** | **Categoria ECE** | **Date of Declaration** | **Primary Article Identifier** |
| ORIGINAL - METAL BASE 3797 | AUX | - | 05-03-2024 | 4050300891668 \| 4050300887500 |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W | AUX | H21W | 05-03-2024 | 4050300883366 \| 4008321094988 \| 4008321769640 \| 4062172262392 \| 4062172262361 |


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Scheda della famiglia di prodotto

| | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Tecnologia** | **Categoria ECE** | **Date of Declaration** | **Primary Article Identifier** |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | AUX | P21/5W | 06-03-2024 | 4050300838038 \| 4050300925943 \| 4008321630124 \| 4008321773449 \| 4008321857071 \| 4052899402232 \| 4052899423671 \| 4062172121354 \| 4062172375078 \| 4062172375047 |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W | AUX | P21W | 21-06-2024 | 4050300838090 \| 4050300925929 \| 4008321616050 \| 4008321618801 \| 4008321773722 \| 4052899178427 \| 4052899203310 \| 4052899203273 \| 4052899327696 \| 4052899583740 \| 4062172072380 \| 4062172226561 \| 4062172285414 \| 4062172285391 \| 4062172302999 \| 4062172375023 \| 4062172374996 \| 4062172408608 \| 4062172408585 |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W | AUX | R10W | 06-03-2024 | 4050300831459 \| 4050300926049 \| 4050300992907 \| 4008321773470 \| 4008321782045 \| 4062172375122 \| 4062172375092 |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W | AUX | R5W | 05-03-2024 | 4008321095336 |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W | AUX | R5W | 06-03-2024 | 4050300838335 \| 4050300991405 \| 4050300925967 \| 4052899418882 |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W | AUX | T4W | 06-03-2024 | 4050300926001 \| 4050300838366 \| 4050300880273 |
| ORIGINAL - METAL BASE 7529 | AUX | - | 05-03-2024 | 4050300891774 \| 4008321671851 |


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Scheda della famiglia di prodotto

| Descrizione del prodotto | Candidate List Substance 1 | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|---|
| ORIGINAL - METAL BASE 3797 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE H21W | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL - METAL BASE P21/5W | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL - METAL BASE P21W | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL - METAL BASE R10W | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| ORIGINAL - METAL BASE R5W | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL - METAL BASE T4W | No declarable substances contained | In work |
| ORIGINAL - METAL BASE 7529 | No declarable substances contained | In work |


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

**Consigli di applicazione**

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati