Scheda della famiglia di prodotto

# XENARC COOL BLUE BOOST

Luce iper bianca per un look LED per uso fuoristrada

**Luce iper bianca allo xeno per un look LED elegante**

Luce bianchissima grazie allo speciale sistema di riempimento invece del rivestimento standard

**Fino a 7.000 K1) 1) Misurato nei fari**

Contrasto elevato e look più elegante

**Maggiore luminosità**

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente

## Luce iperbianca fino a 7.000 K per l'uso fuoristrada*

La lampada XENARC COOL BLUE BOOST è dotata di luce allo xeno iper bianca per un aspetto LED e temperature di colore elevate fino a 7.000 K. Ciò è dovuto a uno speciale sistema di riempimento invece del rivestimento convenzionale. Le lampade generano una maggiore luminosità. Questi prodotti non hanno l'approvazione ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Dati tecnici

| | Dati elettrici | | | | | Dati fotometrici |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Max potenza assorbita** | **Tensione nominale** | **Potenza nominale** | **Tolleranza della potenza in ingresso** | **Tensione di prova** | **Flusso luminoso** |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S [1)] | 35 W | 85.0 V | 35 W | ±3 % | 13,5 V | 3200 lm |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S [1)] | 35 W | 85.0 V | 35 W | ±3 % | 13,5 V | 3200 lm |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S [1)] | 35 W | 42.0 V | 35 W | ±3 % | 13,5 V | 3200 lm |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S [1)] | 35 W | 42.0 V | 35 W | ±3 % | 13,5 V | 3200 lm |

| | Physical Attributes & Dimensions | | | Durata |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Attacco (denominazione da norma)** | **Lunghezza** | **Diametro** | **Durata B3** |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S [1)] | PK32d-2 | 83.2 mm | 9 mm | 600 hr |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S [1)] | P32d-2 | 77.3 mm | 9 mm | 600 hr |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S [1)] | PK32d-5 | 83.2 mm | 9 mm | 1000 hr |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S [1)] | P32d-5 | 77.3 mm | 9 mm | 1000 hr |

| | | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive | Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione del prodotto** | **Durata rispettando Tc** | **Tecnologia** | **Categoria ECE** | **Date of Declaration** | **Primary Article Identifier** |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S [1)] | 1500 hr | HID | - [2)] | 09-07-2024 | 4052899439184 \| 4062172404129 |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S [1)] | 1500 hr | HID | - [2)] | 09-07-2024 | 4062172404150 \| 4052899441026 |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S [1)] | 1500 hr | HID | - [2)] | 09-07-2024 | 4052899527560 \| 4062172404181 |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S [1)] | 1500 hr | HID | - [2)] | 26-06-2024 | 4052899527522 |

| Descrizione del prodotto | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|---|---|---|
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S [1)] | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828 |


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

## Scheda della famiglia di prodotto

| Descrizione del prodotto | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|---|---|---|
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S [1)] | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25 |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S [1)] | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc |
| XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S [1)] | No declarable substances contained | | | In work |

[1)] Ridotta emissione di UV/Per fari di proiettori

[2)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato


© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda della famiglia di prodotto

## Download dati

| | File |
|---|---|
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB |

### Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.This product must only be operated with approved electronic control gear.

### Parere legale

*Questi prodotti non sono omologati ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati