

NIGHT BREAKER SILVER

Eccellente rapporto prestazioni-durata



Fino al 100% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Fascio di luce fino a 130 m

Per una visibilità migliore



Eccellente rapporto prestazioni-durata

Più luce e ottima durata



La lampada alogena OSRAM ad alte prestazioni con la durata più lunga

Con la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM offre una lampada automotive alogena della linea Performance con un'ottima durata. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera fino al 100% in più di luminosità rispetto ai requisiti minimi ECE e un fascio di luce fino a 130 metri. Questo permette di distinguere segnali, ostacoli e pericoli prima e il guidatore ha più tempo per reagire. Queste lampade automotive inoltre hanno un eccellente rapporto prezzo-prestazioni e un design moderno con una raffinata calotta argentata (H4/H7/H11). La scelta perfetta per i guidatori che cercano prestazioni e durata.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
NIGHT BREAKER SILVER H1	Lampada alogena	64150NBS	68 W ¹⁾	12.0 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H4	Lampada alogena	64193NBS	75 / 68 W ¹⁾	12.0 V	60/55 W
NIGHT BREAKER SILVER H7	Lampada alogena	64210NBS	58 W ¹⁾	12.0 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H11	Lampada alogena	64211NBS	62 W ¹⁾	12.0 V	55 W

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	Durata
		Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B5
NIGHT BREAKER SILVER H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	400 hr
NIGHT BREAKER SILVER H4	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm	250 / 400 hr ²⁾
NIGHT BREAKER SILVER H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	11.3 mm	330 hr
NIGHT BREAKER SILVER H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	250 hr

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER SILVER H1	650 hr	HAL	H1	27-08-2024	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
NIGHT BREAKER SILVER H4	500 / 900 hr ²⁾	HAL	H4	27-08-2024	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337
NIGHT BREAKER SILVER H7	550 hr	HAL	H7	24-08-2024	4052899992771 4052899579187 4052899992719 4052899992511 4052899992634 4062172395113 4062172387576

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER SILVER H11	450 hr	HAL	H11	27-08-2024	4052899579149 4062172387699 4052899992818 4052899992665 4052899992795





Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER SILVER H1	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER SILVER H11	No declarable substances contained	In work

1) Massima

2) Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE 112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

