Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving FL H8/H11/H16

Alternativa LED per le lampade fendinebbia tradizionali

Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità in caso di nebbia con un abbinamento perfetto dei colori per proiettori LED e allo xeno. Possibilità di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

Luminosità superiore

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente con un abbagliamento ridotto grazie alla distribuzione ottimizzata della luce

Alternativa LED ultracompatta per lampade fendinebbia tradizionali H8H11 e H16 come soluzione retrofit

Facile installazione con compatibilità ottimizzata

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Nuove lampade LED OSRAM fendinebbia per prestazioni e sicurezza maggiori

L'ultima generazione di lampade LED OSRAM fendinebbia offre una soluzione ancora più pratica per sostituire e aggiornare i fendinebbia alogeni esistenti: grazie alle dimensioni ultracompatte, le OSRAM LEDriving FL offrono una compatibilità ottimizzata e una facile installazione plug & play. Adotta questa tecnologia LED all'avanguardia con una temperatura di colore di 6000 K per un look cool white e una migliore visibilità. Questi prodotti LED si abbinano alla perfezione con i fari LED e allo xeno e sono adatti alle tradizionali lampade fendinebbia H8, H11, H16. Una coppia di nuove lampade LEDriving FL vanta una garanzia OSRAM di 3 anni e una lunga durata grazie al minor consumo di energia. Per le condizioni precise della garanzia: www.osram.it/am-garanzia. Avvertenza: Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
Descrizione del prodotto	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Max potenza assorbita**	**Tensione di prova**	**Potenza nominale**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	Off-road ≙ H8/H11/H16	Utilizzato principalmente per le applicazioni di fari / fendinebbia	67219CW	9,02 W	13,5 V	8 W

		Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	Durata
Descrizione del prodotto	**Tensione nominale**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata rispettando Tc**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	12.0 V	720 lm	±15 %	17.2 mm	5000 hr

		Caratteristiche	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Durata B3**	**Tecnologia**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	2500 hr	LED	09-07-2024	4062172401890 | 4052899605046 | 4062172033312

Descrizione del prodotto	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.I termini dettagliati della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati