

# LEDDriving SL WY21W

Adatte a qualsiasi veicolo



**Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo**

Disponibile in giallo



**Sostituisce le tradizionali lampade WY21W**

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play



**L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade**

Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia))



## Sostituzione LED adatta per WY21W

Le lampade di segnalazione LEDDriving SL WY21W offrono una luce moderna e intensa. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade WY21W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	7504DYP
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road $\pm$ WY21W
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente come segnale/indicatore


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	1,8 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	1.30 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	$\pm 10$ %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	55 lm
Tolleranza flusso luminoso	$\pm 25$ %
Tonalità di luce del LED	giallo

#### Dimensioni e peso



Diametro	20.0 mm
Peso prodotto	12.00 g
Lunghezza	47.5 mm

#### Durata

Durata B3	1500 h
Durata rispettando Tc	4000 h
Garanzia	4 years

## Scheda prodotto

### Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	WX3x16d
----------------------------------	---------

### Caratteristiche

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	7504DYP
-----------------	---------

### Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	02-04-2024
Primary Article Identifier	4062172156004   4062172401739
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172156004	LEDriving SL $\triangleq$ WY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	36.00 g
4062172156011	LEDriving SL $\triangleq$ WY21W	Cartone di spedizione 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm <sup>3</sup>	215.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File	
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Scheda prodotto

### Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con Canbus

Lampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

### Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.