

TYREinflate 200



Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 4,5 minuti**



Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



Incluso kit adattatore in tre pezzi

Per gonfiare biciclette, palloni e altri gonfiabili



Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

Il compressore d'aria analogico OSRAM Tyreinflate 200 gonfia uno pneumatico da 13" in un massimo di 4,5 minuti **. Ha un grande pulsante di accensione/spegnimento per un facile utilizzo. Il suo design mantiene fermo il compressore durante l'uso. E' alimentato da una presa da 12V in auto inoltre il cavo di alimentazione del Tyreinflate 200, lungo 3 m, rende più facile raggiungere tutti i pneumatici intorno ai veicoli. Mostra le letture della pressione in kPA, bar e PSI. Include un vano portaoggetti per i tappi delle valvole degli pneumatici quando vengono utilizzati. Viene fornito con un set di adattatori in tre pezzi per biciclette, moto, palloni e altri gonfiabili. ** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici








Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Physical Attributes & Dimensions	
	Numero d'ordine	Tensione nominale	Lunghezza	Larghezza
TYRE inflate 200	OTI200	11.1 V	197.0 mm	79.0 mm

Descrizione del prodotto	Altezza	Temperature e condizioni di utilizzo	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
		Livello di rumore (dB)	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile
TYRE inflate 200	180.0 mm	90 dB	Analogue	10 A

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate 200	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.