

TYREinflate 450



Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 3,5 minuti**



Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



Luce LED

Facile da usare anche al buio e in condizioni di scarsa illuminazione



Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

Il compressore d'aria OSRAM Tyreinflate 450 gonfia uno pneumatico in 3,5 minuti **. Viene fornito con la funzione di arresto automatico per ottenere con precisione la pressione desiderata per il tuo pneumatico. E' dotato di un display digitale retroilluminato e una luce LED bianca per un'illuminazione ottimale al buio. Il design piatto e solido del Tyreinflate 450 rende l'unità stabile durante l'uso, così come il cavo di avvolgimento che elimina eventuali fili disordinati e ti aiuta a tornare più velocemente sulla strada. Viene fornito completo di kit adattatore in tre pezzi per pneumatici da bicicletta, palloni e altri gonfiabili. ** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13 " a 2,41 BAR

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici










Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Physical Attributes & Dimensions	
	Numero d'ordine	Tensione nominale	Lunghezza	Larghezza
TYRE inflate 450	OTI450	11.1 V	197.0 mm	88.0 mm

Descrizione del prodotto	Altezza	Temperature e condizioni di utilizzo	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
		Livello di rumore (dB)	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile
TYRE inflate 450	180.0 mm	90 dB	Digital	10 A

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate 450	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.