


NIGHT BREAKER H7-LED

La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM



La prima lampada sostitutiva a LED omologata OSRAM 1)

Vedere ed essere visti meglio, per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto di notte



Fino al 220% di luminosità in più²⁾

Upgrade LED Cool White - con temperatura di colore vicina alla luce diurna per modelli di auto specifici



Durata fino a 5 volte superiore³⁾

Rispettoso dell'ambiente grazie a una maggiore durata, minori visite in officina e riduzione dei consumi energetici

Prima NIGHT BREAKER LED

E' ora disponibile NIGHT BREAKER H7-LED, la prima lampada sostitutiva a LED OSRAM omologata¹⁾ per la circolazione stradale. La soluzione plug-and-play offre agli automobilisti vantaggi significativi: temperatura di colore bianco freddo molto elevata di 6.000 Kelvin con una luminosità fino al 220% superiore rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, una durata fino a 5 volte superiore rispetto alle lampade alogene e un ulteriore 50% di abbagliamento in meno. OSRAM offre i relativi accessori di installazione per le lampade a LED.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto				
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)
NIGHT BREAKER H7 LED	1)Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e ai modelli di veicoli e alle funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli vedere www.osram.com/nb-led	2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.	3) rispetto alle lampade alogene	64210DWN B	Anabbaglianti

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici	
	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Temperatura di colore	Tolleranza a flusso luminoso
NIGHT BREAKER H7 LED	±10 %	13,2 V	19 W	12.0 V	19.00 W	6000 K	±10 %

Descrizione del prodotto	Flusso luminoso		Dimensioni e peso			Durata	
	Flusso luminoso	Tonalità di luce del LED	Peso prodotto	Lunghezza	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc
NIGHT BREAKER H7 LED	1500 lm	cool white	55.00 g	81.3 mm	13.8 mm	1500 h	2500 h

Descrizione del prodotto	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Attacco (denominazione da norma)	Tecnologia	Norme	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H7 LED	PX26d	LED	ABG	07-03-2024

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H7 LED	4062172155045 4062172296496 4062172314169 4062172183109	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Parere legale

- 1) Lampada LED H7 omologata. Vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste l'omologazione e per i modelli di veicoli e le funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per le condizioni esatte, consultare il sito www.osram.com/nb-led
- 2) Rispetto al minimo ECE R112. Con il 50% di abbagliamento in meno.
- 3) rispetto alle lampade alogene

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

